NETTOYEUR DE PRECISION

AP1.10.1906.FR

AP-1000 / -1250 / -1500

AP avec flux de tamis 1 & vis à déchets avec paliers extérieurs en option

Le nettoyeur de précision type AP est une machine de haute performance conçue pour le nettoyage fin de céréales

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur de précision AP contient les équipements suivants:

- Section d'alimentation avec rouleau engreneur et vanne d'alimentation à contrepoids.
- Systéme d'aspiration avec chambre de pré-aspiration et chambre d'aspiration finale; les deux avec vis sans fin intégrée.
- Sortie du produit retiré sur le côté droit de la machine.
- Section tamis composé de 2 caissons porte-tamis; caisson supérieur avec 2 plans de tamis parallèles (4° inclinaison) et caisson inférieur avec 3 plans de tamis parallèles (5° inclinaison).
- Chaque plan de tamis contient 3 segments de tamis avec perforations standard plus de 2 mm; tous les segments de tamis avec boules de dégommage.
- Colonne d'aspiration finale.
- Sortie bon grain placée en dessous de la machine sur toute la largeur de la chambre d'aspiration.
- Entraînement partagé du rouleau engreneur, caissons porte-tamis et vis sans fin.

La machine est en construction acier avec les caissons porte-tamis en contreplaque résistant à l'eau.

En option:

- *Section tamis avec caisson supérieur avec flux de produit á travers les plans de tamis (émotteur/ sable) et caisson inférieur avec 3 plans de tamis parallèles*
- *Section tamis avec caisson supérieur avec flux de produit á travers les plans de tamis (émotteur double) et caisson inférieur avec 3 plans de tamis parallèles*
- *Adaptive Capacity Control (AAC)*
- *Gestion "emplacement tamis intelligent" (ISM – Intelligent Screen Management)*
- *Ventilateur avec moteur*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

NETTOYEUR DE PRECISION
AP-1000 / -1250 / -1500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	AP-1000	AP-1250	AP-1500
Tamis Longeur=800 mm x Largeur mm	1000	1250	1500
Surface tamisage m^2	12	15	18
Capacité t/h	9	11	13
Moteur kW	2,2	2,2	2,2

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 14%.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Section d'alimentation afin d'obtenir une repartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail de la machine
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme et une bonne séparation des produits
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de l'arbre d'excentrique
- Colonne d'aspiration finale longue sur toute la largeur du nettoyeur avec un contrôle de l'air très précis et une extraction des poussières trés efficace
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM