

MODULREINIGER

CC1.06.2105.DE

CC-1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500



E62 zur doppelten Siebnutzung



E50 zur doppelten Siebnutzung

Der CC Modulreiniger ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Vor- und oder Feinreiniger mit höchsten Leistungen

Die Maschine zeichnet eine präzise Reinigung einer Vielzahl von Saat- und Getreidekörnern aus. Sie kann, wenn höchste Effizienzstandards gefordert sind, als Vor-, Feinreiniger und Sortierer eingesetzt werden.

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

- Der Modulreiniger ist wie folgt ausgerüstet:
- Einlaufsektion Modell A2 mit gerippter Speisewalze.
- Aspirationskammer Modell C2 mit 3 Luftklappen steuerbar über Servomotor, Fernbedienung und zwei Austragsschnecken.

- Steigsichterkanal Modell D10 mit fester Tiefe und Sichtfenster.
- Siebsektion Modell E60 / E62 mit einem Siebkasten oder E50 / E52 mit zwei Siebkästen; jeweils mit einfacher oder doppelter Siebnutzung.
- Jeder Siebkasten enthält 4 Sieblagen mit Quick change.
- Siebsektion mit Türen.
- Antrieb und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl und die Siebkästen aus Holzlaminat hergestellt.

Optionen:

- *Steigsichterkanal mit variabler Tiefe*
- *Beleuchtung im Steigsichterkanal*
- *Interlock-System für die Siebe*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

MODULREINIGER
CC-1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

| E60 / E62 | CC-1250 | CC-1500 | CC-1750 | CC-2000 | CC-2500 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Siebgröße L=1000 mm x B | 1250 | 1500 | 1750 | 2 x 1000 | 2 x 1250 |
| Siebfläche m ² | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Modul C | Standard | Standard | Standard | Standard | Mit 2 Aspirationsanschlüssen |
| Leistung t/h – Feinreinigung | Bis 12 | Bis 14,4 | Bis 16,8 | Bis 19,2 | Bis 24 |
| Leistung t/h – Vorreinigung | Bis 125 | Bis 150 | Bis 175 | Bis 200 | Bis 250 |

| E50 / E52 | CC-1250 | CC-1500 | CC-1750 | CC-2000 | CC-2500 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Siebgröße L=1000 mm x B | 1250 | 1500 | 1750 | 2 x 1000 | 2 x 1250 |
| Siebfläche m ² | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
| Modul C | Standard | Standard | Standard | Standard | Mit 2 Aspirationsanschlüssen |
| Leistung t/h – Feinreinigung | Bis 24 | Bis 28,8 | Bis 33,6 | Bis 38,4 | Bis 48 |
| Leistung t/h – Vorreinigung | Bis 190 | Bis 230 | Bis 270 | Bis 300 | Bis 380 |

*Feinreinigungsleistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 14%.
 Vorreinigungsleistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 18%.*

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Eine Vielzahl an modularen Komponenten für den Reiniger, der es ermöglicht, Ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen
- Eine zukünftige Anpassung ist durch Austausch eines oder mehrerer Module möglich
- Speisesektion mit gleichmäßiger Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Aspirationssystem gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung der Ware
- Siebsektion, in der das Produkt auf einer Siebebene gereinigt wird.
- Leicht zugängliche Siebe mit hervorragendem Reinigungsmechanismus
- Der Siebkasten ist in Glasfaserfedern aufgehängt, dies gewährleistet einen ruhigen und sicheren Betrieb durch die mittig angeordnete Exzenterwelle
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Lieferbar in Rechts- oder Linksausführung, passend für Ihr Anlagenlayout
- Niedrige Wartungskosten

