NETTOYEUR MODULAIRE

CC1.09.2105.FR

CC-1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500

E62 avec arrangement de flux double

E50 avec arrangement de flux double

Le nettoyeur modulaire à capacité élevée type CC est un nettoyeur très polyvalent applicable pour de nombreux travaux de nettoyage à debits élevés

La machine effectue le nettoyage de précision d'une vaste gamme de semences et graines ainsi que le prénettoyage, le nettoyage de finition et le calibrage quand il faut répondre aux demandes de normes d'efficacité très élevées.

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur modulaire CC propose les équipements suivants :

- Module d'alimentation A2 construit avec rouleau engreneur.
- Chambre d'aspiration module C2 avec 3 vannes d'air avec servomoteurs, commande à distance et deux vis sans fin.
- Colonne d'aspiration finale module D10 à section transversale fixe et fenêtre d'inspection.
- Section à tamis module E60 / E62 consistant en un caisson porte-tamis ou E50 / E52 consistant en deux caissons porte-tamis; tous disponibles avec arrangement de flux fixe ou double.
- Chaque caisson porte-tamis comporte 4 plans de tamis de changement rapide.
- Section tamis avec portes.
- Transmission et moteurs.

La machine est en construction acier avec le(s) caisson(s) porte tamis en contreplaque résistant à l'eau.

En option:

- *Aspiration finale à section transversal variable*
- *Aspiration finale avec allumage intégré*
- *Section tamis avec interlock système*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

NETTOYEUR MODULAIRE
CC-1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

E60 / E62	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Tamis Longeur=1000 mm x Largeur mm	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Surface tamis m^2	15	18	21	24	30
Module C	Standard	Standard	Standard	Standard	Avec 2 tuyaux á clapet
Capacité t/h – nettoyage fin	Up to 12	Up to 14,4	Up to 16,8	Up to 19,2	Up to 24
Capacity t/h – prénettoyage	Up to 125	Up to 150	Up to 175	Up to 200	Up to 250

E50 / E52	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Tamis Longeur=1000 mm x Largeur mm	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Surface de tamis m^2	30	36	42	48	60
Module C	Standard	Standard	Standard	Standard	Avec 2 tuyaux á clapet
Capacité t/h – nettoyage fin	Up to 24	Up to 28,8	Up to 33,6	Up to 38,4	Up to 48
Capacity t/h – prénettoyage	Up to 190	Up to 230	Up to 270	Up to 300	Up to 480

Nettoyage fin : estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 14%.
Prénettoyage: estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 18%.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Choix de composants modulaires permettant de concevoir le nettoyeur Qui convient à vos propres exigeances
- Future mise à jour en changeant seulement un ou plusieurs modules
- Section d'alimentation afin d'obtenir une repartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail de la machine
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme et une bonne séparation des produits
- Section tamis quand le produit doit être traité sur une seule couche de tamis
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de l'arbre d'excentrique
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM