EBARBEUR

CW1.07.1807.FR

CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

L'ébarbeur type CW est utilisé pour le pré-triage d'une grande variété de grains; le but est de débarasser l'orge de leurs barbes , d'ouvrir les enveloppes des grains de blé vêtus, ou de raccourcir les graines d'avoine

L'ébarbeur peut être utilisé pour des ébarbages plus ou moins durs.

Le degré d'ébarbage depend du temps de passage dans l'appareil.

Pour capacités et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

L'ébarbeur CW contient les équipements suivants:

- Entrée avec trappe à glissière à réglage manuel.
- Sortie avec trappe à glissière pour augmenter ou limiter le temps de passage dans l'appareil.
- Chambre avec arbre rotatif et fléaux ronds.
- Tôle larmée à l'intérieur.
- Protection de courroie.
- Moteur et transmission.

La machine est en construction acier.

En option:

- *Différents fléaux*
- *Treillis métallique à l'intérieur (au lieu de tôle larmée)*
- *Tôle inférieur de réglage avec commande par pignon et poulie*
- *Construction châssis avec trémie tampon (utilisé lorsque le CW doit être monté sur l'entrée d'un nettoyeur Westrup)*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

EBARBEUR
CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	CW-600	CW-800	CW-1000	CW-1250	CW-1500
Fléaux ronds pcs.	16	32	40	48	60
Capacité t/h	6	8	10	12	15

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé prénettoyé.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- L'ébarbeur est également utile pour des produits qui nécessitent un ébarbage intensif que pour ceux qui seulement ont besoin d'un ébarbage léger;
- Entrée avec trappe à glissière à réglage manuel pour assurer une alimentation régulière
- Arbre rotatif avec fléaux en acier trempé assurant un ébarbage extrêmement efficace d'une large gamme de produits
- Si on désire omettre l'opération d'ébarbage, la sortie avec trappe peut être complètement enlevé pour permettre au produit de passer à travers l'appareil sans être ébarbé
- Nettoyage facile entre chaque produit
- Coût de maintenance faible