DP1.11.1909.DE

DP-630 / -950



Der DP Trommelvorreiniger wird in Getreideannahmen eingesetzt, um die Arbeit der nachfolgenden Maschinen und Förderer zu erleichtern

Der DP scheidet grobe Verunreinigungen wie z.B. Stroh, Papier, Holzteile, Maisblätter und -kolben etc. ab.

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der DP Trommelvorreiniger ist wie folgt ausgerüstet:

° Einlaufstutzen mit Einlaufkanal.

- Rotierende horizontale Siebrommel mit Drahtgitter.
- Innenliegende Spirale/Schnecke, um das Produkt zum Auslauf zu fördern.
- ° Kratzerreinigung.
- ° Stutzen für Staubabsaugung.
- ° Fester Antrieb und Motor.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Optionen:

° Zusätzliche Trommel

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions



TROMMELVORREINIGER DP-630 / -950

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	DP-630	DP-950
Trommel Dia. x Länge mm	630 x 780	950 x 1080
Drahtgitterweite mm	40 x 40*	40 x 40*
Trommelfläche m²	1,54	3,2
Motor kW	0,37	0,55
Leistung t/h	100	200

* Andere Drahtgitterweiten auf Anfrage

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- ° Komplett geschlossenes Aggregat
- ° Anschluss für externe Staubabsaugung
- ° Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- ° Niedrige Wartungskosten



