TAMBOUR DE PRENETTOYAGE

DP1.03.1909.FR

DP-630 / -950



Le tambour de prénettoyage DP est surtout utilisé dans les sections de réception et les silos à grains pour décongestionner les machines et convoyeurs en aval

Le DP enlève les grosses impurétés, telles que du papier, des morceaux de bois, des feuilles de maïs et des épis, etc.

Pour débits et autre information spécifique reportezvous au verso de cette page.

Le DP contient les équipements suivants:

- ° Embout et tuyau d'entrée.
- ° Tambour rotatif horizontal revêtu de mailles métalliques.
- Spirale de guidage pour convoyer le produit vers la sortie.
- ° Décolmatage par racleur.
- ° Embout pour aspiration de la poussière.
- ° Entraînement fixe et moteur.

La machine est en construction acier.

Options:

° Tambour supplémentaire

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions



TAMBOUR DE PRENETTOYAGE DP-630 / -950

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	DP-630	DP-950
Tambour Dia. x Longeur mm	630 x 780	950 x 1080
Taille ouverture mailles mm	40 x 40*	40 x 40*
Surface de tambour m²	1.54	3.2
Moteur kW	0.37	0.55
Capacité t/h	100	200

^{*} Autres tailles sur demande

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- ° Unité complètement fermée
- ° Connexion pour un système d'aspiration externe
- ° Nettoyage facile entre chaque produit
- ° Coût de maintenance faible



