NETTOYEUR DE FINITION

FAU1.08.2110.FR

FAU-1000 / -1250 / -1500

La photo montre FAU 2-2 avec ventilateur (option)

Le nettoyeur de finition type FAU est conçu pour être la machine principale combinant air/tamis pour la séparation ultraprécise des impurétés presentes dans les semences de haute qualité

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur de finition FAU propose les équipements suivants:

- Section d'entrée intégrée avec rouleau engreneur avec variateur de vitesse.
- Chambre d'aspiration avec vis sans fin intégrée et sorties pour évacuation des produits retirés sur la partie droite de la machine.
- Section tamis composée de deux caissons porte-tamis avec flux de tamis 2-2 (caisson supérieur avec 2 plans de tamis et inférieur avec plaque retour et 2 plans de tamis).
- Tous les tamis sont dégommés par boules en caoutchouc.
- Colonne d'aspiration finale avec fenêtre d'inspection.
- Sortie bon grain placée en dessous de la machine et sur toute la largeur de la machine.
- Entraînement en commun pour le rouleau engreneur, les caissons porte-tamis et les vis sans fin.

La machine est en construction acier avec les caissons porte tamis en contreplaque résistant à l'eau.

En option:

- *Rouleau engreneur de divers types de construction (revêtu de caoutchouc, avec variateur de vitesse 0-38 tr/mn, avec vitesse fixe)*
- *Vibreur d'alimentation (au lieu de rouleau engreneur)*
- *Volet de prise d'air faux en haut de la machine ou pour réglage depuis le niveau du sol*
- *Flux de tamis 2-1-2 ou 2-3*
- *Adaptive Capacity Control (AAC)*
- *Ventilateur avec moteur*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

NETTOYEUR DE FINITION
FAU-1000 / -1250 / -1500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

FAU 2-2 (standard)	FAU-1000	FAU-1250	FAU-1500
Tamis Longeur=800 mm x Largeur mm	1000	1250	1500
Section tamis m^2	9,6	12	14,4
Débit t/h	9	11	13
Moteur kW	2,2	2,2	2,2

FAU 2-1-2 (option)	FAU-1000	FAU-1250	FAU-1500
Section tamis m^2	11,2	14,0	16,8
Débit t/h	11	14	17

FAU 2-3 (option)	FAU-1000	FAU-1250	FAU-1500
Section tamis m^2	12	15	18
Débit t/h	11	14	17

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 14%.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Section d'entrée intégrée assurant une répartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail la machine
- Système d'air très performant garantissant une aspiration uniforme et une parfaite séparation du produit
- Choix entre trois possibilités de flux de tamis (fixes pour chaque machine) assurant un résultat de nettoyage optimal d'une vaste gamme de produits
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de l'arbre d'excentrique
- Fenêtre sur toute la largeur de la chambre d'aspiration pour faire une inspection visuelle de la performance de nettoyage
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

FAU 2-1-2

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM