МАШИНА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

FAU1.14.2110.RU

FAU-1000 / 1250 / -1500

На фото машина FAU 2-2 с вентилятором (опция)

Машина тонкой очистки FAU - воздушно-решетный очиститель для сверхточного отделения примесей от высококачественных семян

Информация о производительности, а также другие характеристики находятся на обратной стороне страницы.

Машина тонкой очистки типа FAU представлена в следующем исполнении:

- Встроенная впускная секция с подающим роликом и регулируемым приводом.
- Камера аспирации со встроенными шнеками и выпускными отверстиями для отходов с правой стороны машины.
- Решетная секция состоит из двух решетных станов с последовательностью решет типа 2-2 (верхний решетный стан с двумя каскадами решет и нижний с одной возвратной пластиной и двумя каскадами решет).
- Очистка всех решетных секций осуществляется с помощью резиновых шариков.
- Канал окончательной аспирации со смотровыми окнами.
- Выпускное отверстие для прайм продукта расположенное под машиной по всей ширине машины.
- Общий привод для подающего ролика, решетных станов и шнеков.

Конструкция машины выполнена из стали с решетными станами из ламинированной древесины.

Комплектация:

- *Подающий ролик в разных вариациях (с резиновым покрытием, с зубчатым вариатором 0-38 об./мин., с нерегулируемым приводом)*
- *Вибропитатель (вместо подающего ролика)*
- *Клапан ложного воздуха, установленный на верхней части машины, или регулировка на уровне пола*
- *Последовательность решет 2-1-2 или 2-3*
- *Регулируемая система управления аспирацией (ААС)*
- *Вентилятор с двигателем*

EQUIPPED FOR CHANGE

Мы предоставляем аналитические данные, которые необходимы для принятия взвешенных решений

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

МАШИНА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
FAU-1000 / -1250 / -1500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FAU 2-2 (стандарт)	**FAU-1000**	**FAU-1250**	**FAU-1500**
Размер решета, Д = 800 мм х Ш	1000	1250	1500
Общая площадь решета, м^2	9,6	12	14,4
Производительность, т/ч	9	11	13
Двигатель, кВт	2,2	2,2	2,2

FAU 2-1-2 (опция)	**FAU-1000**	**FAU-1250**	**FAU-1500**
Общая площадь решета, м^2	11,2	14,0	16,8
Производительность, т/ч	11	14	17

FAU 2-3 (опция)	**FAU-1000**	**FAU-1250**	**FAU-1500**
Общая площадь решета, м^2	12	15	18
Производительность, т/ч	11	14	17

Мощность: расчетная (рекомендуемая) для пшеницы максимальной влажностью 14%.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенная впускная секция, обеспечивающая равномерное распределение продукта по всей рабочей поверхности машины
- Высокоэффективная воздушная система обеспечивает равномерную аспирацию и качественное удаление примесей из продукта
- Три возможных варианта последовательности решет на выбор (фиксированные для каждой машины) позволяют достичь оптимальных результатов очистки широкого ассортимента продукции
- Система решет со свободным доступом к ним и превосходной системой очистки
- Решетные станы, установленные на пружинах из стекловолокна, обеспечивают плавную и безопасную работу благодаря эксцентриковому валу, расположенному по центру
- Окно по всей ширине аспирационной камеры для визуальной проверки эффективности очистки
- Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому
- Правая или левая комплектация машины для удобного размещения оборудования на заводе
- Низкая стоимость технического обслуживания

FAU 2-1-2

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM