FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500



Der FP Modulreiniger ist eine sehr vielseitig einsetzbare Maschine für hohe Leistungen

Die Maschine ist besonders geeignet zur Feinreinigung verschiedenster Saaten sowie zur Vorreinigung und Sortierung, wenn hohe Leistungen gefordert werden.

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der Modulreiniger ist wie folgt ausgerüstet:

- Einlaufbereich in Ausführung mit Speisewalze, mit Speisewalze und ein oder zwei Strohtrommeln, mit Speiseschnecken und Reinigungsband oder mit Vibrationseinspeisung.
- Vorabsaugung in einem Kanal mit fester Tiefe oder in einer Kammer mit Standardabsaugung.
- Aspirationskammer mit zwei oder drei Austragsschnecken. Eine Zellradschleuse anstatt der Schnecken kann auch geliefert werden.

- Nachabsaugung in einem Kanal mit fester oder variabler Tiefe. Möglich ist auch ein Doppelkanal mit individuell verstellbarer Tiefe.
- Siebsektion bestehend aus zwei Siebkästen mit fester oder variabler Siebneigung.
- ° Antrieb und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl und die Siebkästen aus Holzlaminat hergestellt.

Optionen:

- Nachabsaugkanal (Steigsichter) mit eingebauter Beleuchtung
- ° Siebsektion mit Türen
- ° Verschiedene Siebneigungen
- ° Quick-change System und/oder Interlock-System für die Siebe
- Variabler Antrieb mit Frequenzumrichter
- ° Aspirationssteuerungssystem (AAC Adaptive Aspiration Control)
- Ventilator mit Motor

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions



MODULREINIGER FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	FP-1000		FP-1250		FP-1500		FP-1750		FP-2000		FP-2500		
Siebgröße L=800 mm x B	1000		1250		1500		1750		2000		2500		
	m ²	t/h	m ²	t/h	m ²	t/h	m ²	t/h	m ²	t/h	m ²	t/h	
E3 Siebkasten m² + t/h	9,6	5,8	12	7,2	14,4	8,6	16,8	10	19,2	11,5	24	14,5	
E5 Siebkasten m² + t/h	14,4	9	18	11	21,6	13	25,2	15	28,8	17	36	21,5	
E7 Siebkasten m² + t/h	16,8	14,5	21	18	25,2	21,5	29,4	25	33,6	29	42	36	
E9 Siebkasten m² + t/h	16,8	11,5	21	14,5	25,2	17	29,4	20	33,6	23	42	29	
E14 Siebkasten m² + t/h	19,2	17	24	21,5	28,8	26	33,6	30	38,4	35	48	43	
E15 Siebkasten m² + t/h	21,6	20	27	25	32,4	30	37,8	35	43,2	40	54	50	
Module C	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Mit 2		
												ations-	
												anschlüssen	

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weizen mit max. Feuchtigkeit von 14%.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Eine Vielzahl an modularen Komponenten für den Reiniger, der es ermöglicht, Ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen
- Eine zukünftige Anpassung ist durch Austausch eines oder mehrerer Module möglich
- Speisesektion mit gleichmäßiger Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Aspirationssystem gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung der Ware
- ° Leicht zugängliche Siebe mit hervorragendem Reinigungsmechanismus
- Der Siebkasten ist in Glasfaserfedern aufgehängt, dies gewährleistet einen ruhigen und sicheren Betrieb durch die mittig angeordnete Exzenterwelle
- ° Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- ° Lieferbar in Rechts- oder Linksausführung, passend für Ihr Anlagenlayout
- Niedrige Wartungskosten



