UNIVERSALFEINREINIGER

GAU1.09.2110.DE

GAU-600

Foto zeigt GAU mit Ventilator (Option) & mit Quick-Change System (Option)

Der GAU Universalfeinreiniger eignet sich zur Reinigung und Sortierung von Saatgut und Getreide

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der GAU ist wie folgt ausgerüstet:

- Integrierte Einlaufsektion mit Speisewalze.
- Vor- und Nachabsaugkammer; beide mit Zellradschleuse.
- Siebsektion bestehend aus zwei Siebkästen mit universal kombinierbarem Siebsystem.
- Oberer Siebkasten mit 2 Sieblagen.
- Unterer Siebkasten mit 1 Rücklaufsieb und 2 Sieblagen.
- Insgesamt 5 Siebsegmente; alle mit Gummikugelreinigung.
- Nachabsaugkanal mit Inspektionsfenster.
- Auslauf für selektierte Ware zur rechten Seite der Maschine durch Flexschläuche (nicht gezeigt) an den Siebkastenausläufen.
- Auslauf der Reinware unter der Maschine über die gesamte Breite des Siebkastens.
- Antrieb und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl und die Siebkästen sind aus laminiertem Holz hergestellt.

Optionen:

- *Elektrisch variabler Antrieb für Speisewalze 0,37 kW*
- *Ausrüstung für reduzierte Speisewalzengeschwindigkeit (2-7 Upm)*
- *Vibratorspeiser (statt Speisewalze)*
- *Sieb im Nachabsaugkanal*
- *Nachabsaugkanal mit variabler Tiefe*
- *Quick-change System für die Siebe*
- *Aspirationssteuerungssystem (AAC – Adaptive Aspiration Control)*
- *Ventilator mit Motor*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

UNIVERSALFEINREINIGER
GAU-600

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	GAU-600
Siebgröße L=1000 mm x B	600
Siebfläche m^2	3
Leistung t/h	1,2
Motor Siebkästen kW	1,1
Motor Speisewalze kW	0,37
Motor Schleusen kW	2 x 0,18

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Integrierte Speisesektion mit gleichmäßiger Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Aspirationssystem gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung der Ware
- Leicht zugängliche Siebe mit hervorragendem Reinigungsmechanismus
- Die Siebkästen sind in Glasfaserfedern aufgehängt, dies gewährleistet einen ruhigen und sicheren Betrieb durch die mittig angeordnete Exzenterwelle
- Fenster im Nachabsaugkanal über die gesamte Breite zur Sichtkontrolle der Reinigungsleistung
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Lieferbar in Rechts- oder Linksausführung, passend für Ihr Anlagenlayout
- Niedrige Wartungskosten

Auslaufseite

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM