NETTOYEUR UNIVERSEL

GAU1.10.2110.FR

GAU-600

La photo montre le GAU avec ventilateur (optionnel) & avec système de tamis de changement rapide (optionnel)

Le nettoyeur universel type GAU convient pour le nettoyage et triage fin des céréales et semences

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le GAU propose les équipements suivants:

- Section d'entrée intégrée avec rouleau engreneur.
- Chambre de pré-aspiration et chambre d'aspiration finale ; tous les deux avec écluse.
- Système de tamisage consistant en deux caissons porte-tamis avec système de tamisage multi-flux.
- Caisson supérieur avec 2 plans de tamis.
- Caisson inférieur avec 1 tamis de renvoi et 2 plans de tamis.
- Au total 5 segments de tamis; tous avec dégommage par boules en caoutchouc.
- Colonne d'aspiration de finition avec fenêtre d'inspection.
- Evacuation des déchets sur la partie droite de la machine à travers des tuyaux flexibles (non visible sur la photo) depuis des sorties du caisson porte-tamis.
- Sortie bon produit placée sous la machine sur la largeur complete du caisson porte-tamis.
- Entraînement et moteurs.

La machine est en construction acier avec les caissons porte tamis en contreplaque résistant à l'eau.

En option:

- *Rouleau engreneur électriquement réglable avec variateur de vitesse, 0,37 kW.*
- *Kit pour vitesse lente du rouleau engreneur (2-7 tr/mn)*
- *Vibreur d'alimentation (au lieu du rouleau engreneur)*
- *Tamis à travers la colonne d'aspiration de finition*
- *Colonne d'aspiration à section variable*
- *Section tamis avec système de changement rapide*
- *Adaptive Capacity Control (AAC)*
- *Ventilateur avec moteur*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

NETTOYEUR UNIVERSEL
GAU-600

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	GAU-600
Tamis Longeur=1000 mm x Largeur mm	600
Surface de tamis m^2	3
Débit t/h	1,2
Moteur caissons porte-tamis kW	1,1
Moteur rouleau engreneur kW	0,37
Moteur ecluses kW	2 x 0,18

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé prénettoyé.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Section d'alimentation afin d'obtenir une repartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail de la machine
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme et une bonne séparation des produits
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Caisson porte-tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de l'arbre d'excentrique
- Fenêtre sur toute la largeur de la chambre d'aspiration pour faire une inspection visuelle de la performance de nettoyage
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

Sortie

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM