FEINREINIGER

GSU-600

GSU1.06.2110.DE

Foto zeigt GSU mit Ventilator (Option)

Der GSU Feinreiniger eignet sich zur Feinreinigung kleiner Partien von Blumen- und Gemüsesamen sowie zur Saatgut- und Getreidereinigung

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der GSU ist wie folgt ausgerüstet:

- Integrierte Einlaufsektion mit Speisewalze und Inspektionsfenster.
- Gemeinsame Kammer für Vor- und Nachabsaugung mit manuell einstellbarem Luftschieber.
- Siebsektion bestehend aus einem Siebkasten mit drei Sieblagen mit fester Siebneigung.
- Die erste und zweite Sieblage kann entweder als Ober- oder Untersieb genutzt werden; die dritte Sieblage ist immer ein Untersieb.
- Insgesamt drei Siebsegmente mit Gummikugelreinigung.
- Nachabsaugkanal mit Inspektionsfenster.
- Ausläufe für selektierte Ware zur rechten Seite der Maschine.
- Auslauf der Reinware unter der Maschine über die gesamte Breite des Siebkastens.
- Antrieb und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl und der Siebkasten aus laminiertem Holz hergestellt.

Optionen:

- *Elektrisch variabler Antrieb für Speisewalze*
- *Ausrüstung für reduzierte Speisewalzengeschwindigkeit (2-7 Upm)*
- *Vibratorspeiser (statt Speisewalze)*
- *Sieb im Nachabsaugkanal*
- *Nachabsaugkanal mit variabler Tiefe*
- *Variabler Antrieb des Siebkastens*
- *Quick-change System für die Siebe*
- *Aspirationssteuerungssystem (AAC – Adaptive Aspiration Control)*
- *Ventilator mit Motor*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

FEINREINIGER
GSU-600

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	GSU-600
Siebgröße L=1000 mm x B	600
Siebfläche m^2	1.8
Leistung t/h	0.8
Motor für Siebkasten kW	1.1
Motor Speisewalze kW	0.37

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Integrierte Speisesektion mit gleichmäßiger Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Aspirationssystem gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung der Ware
- Easily accessible screens with superior cleaning system
- Der Siebkasten ist in Glasfaserfedern aufgehängt, dies gewährleistet einen ruhigen und sicheren Betrieb durch die mittig angeordnete Exzenterwelle
- Fenster im Nachabsaugkanal über die gesamte Breite zur Sichtkontrolle der Reinigungsleistung
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Lieferbar in Rechts- oder Linksausführung, passend für Ihr Anlagenlayout
- Niedrige Wartungskosten

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM