BÜRSTMASCHINE

HA6.04.2010.DE

HA-600 / -800 in Ausführung zur Sporenreduzierung

Die Bürstmaschine HA-600/-800 in dieser speziellen Ausführung ist sehr gut zu Sporenreduzierung geeignet

Die Maschine reduziert viele im ökologischen Anbau vorkommenden am Produkt haftenden Sporen.

Die Anzahle der Sporen an der Rohware wird deutlich reduziert, ohne dass dies Einfluss auf die Vitalität des Samens hat.

Die Leistung und alle anderen spezifischen Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Die Bürstmaschine HA-600/-800 in dieser speziellen Ausführung ist wie folgt ausgerüstet:

- Einlauf mit Schnecke
- Dreiteiliger auswechselbarer Mantel mit Drahtgewebe
- Well mit innenliegenden, verstellbaren Nylonbürsten
- Luftöffnung auf der Oberseite des Gerätes
- Zwei Ausläufe; Produktauslauf mit Zellradschleuse und Abfallauslauf unten
- Manuell einstellbares Bypass-System, integriert in der Maschine
- Mit Keilriemenantrieb und Motor
- Anschluss unten an der Maschine für externe Aspiration; mit Ventilator, 3 kW

Die Maschine ist aus Stahl mit Seitenteilen aus wasserfestem Schichtholz.

Optionen:

- Verschiede Bürsten-Ausführungen
- Steuermechanismus zur externen Einstellung der Bürsten
- Endauslauf
- Schnellverschluss für den Mantel
- Frequenzumrichter (separate Lieferung zur kundenseitigen Installation)
- Größerer Motor

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

BÜRSTMASCHINE
HA-600 / -800 in Ausführung zur Sporenreduzierung

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	HA-600	HA-800
Mantel: Dia. x Länge mm	600 x 1245	800 x 1245
Nylonbürsten Stck.	4	4
Nylonbürsten mm	0.9	0.9
Leistung t/h	1	1.5
Motor, standard kW	5.5	7.5

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Der Einlauf mit Schnecke sorgt für eine kontrollierte Zufuhr auch inhomogenen Produkts
- Rotierende Welle ausrüstbar mit unterschiedlichen Bürstenarten oder Stahlschlägern, die eine hocheffiziente Bearbeitung verschiedenster Produkte ermöglicht
- Vorbereitet für den Anschluss an ein externes Aspirationssystem, das einen staubfreien Betrieb ermöglicht
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Niedrige Wartungskoste

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM