TROMMELREINIGER

HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

HG1.12.1806.DE

Der HG Trommelreiniger ist ein effektiver Vorreiniger, geeignet für Getreideannahmen von Ernteprodukten mit hohem Feuchtigkeitsgehalt und hohem Anteil an Stroh und groben Verunreinigungen

Der Trommelreiniger eignet sich besonders für Hafer, aber auch für alle anderen Getreidearten, Raps (mit hohem Strohanteil), Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais und Paddyreis / ungeschälten Reis.

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der HG Trommelreiniger ist wie folgt ausgerüstet:

- Integrierte Einlaufsektion mit manuell regelbarer gewichtsbelasteter Speiseklappe, manuell regelbarem Einlaufblech, und gerippter Speisewalze.
- Inspektionsfenster mit Zugang zur Einlaufsektion.
- Tür für Einstellung der Luftmenge und Regelung des Einlaufblechs.
- Manuell regelbarer Falschluftschieber.
- Kammer mit zwei rotierenden Strohtrommeln; Maschenweite für die erste Trommel 30 x 30 mm und für die zweite Trommel 25 x 25 mm.
- Auslauf für Reinware.
- Auslauf mit Zellradschleuse für Überlauf von den Trommeln.
- Aspirationskammer mit Auslauf mit Schnecke und Zellradschleuse für kleine Separationspartikel.
- Antrieb und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Optionen:

- *Andere Maschenweite für die Trommeln*
- *Servomotor für Luftschieber*
- *Ventilator mit Motor entsprechend notwendiger Luftmenge*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

TROMMELREINIGER
HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	HG-1000	HG-1250	HG-1500	HG-2000	HG-2500
Strohtrommel, DN x L mm	550 x 1000	550 x 120	550 x 1500	550 x 2000	550 x 2500
Leistung, t/h	100	120	150	200	250
Luftmenge, max. m^3/h	8,000	10,500	10,500	13,000	2 x 10,500
Getriebemotor, kW:					
- Trommel, Schnecke, Zellradschleusen	0.55	0.55	0.55	0.75	1.1
- Speisewalze	0.37	0.37	0.37	0.37	0.55

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Entwickelt, um durch die Kombination von rotierenden Strohtrommeln und ein sehr effizientes Aspirationssystem höchste Leistungen bei einer breiten Produktpalette zu erreichen
- Integrierte Einlaufsektion mit gerippter Speisewalze, um eine gleichmäßige Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite zu haben
- Rotierende Strohtrommeln mit großem Durchmesser und manuell einstellbaren Produktleitblechen ermöglichen eine optimale Entfernung von Stroh und anderen großen Fremdstoffen
- Ein hocheffizientes Aspirationssystem mit Falschluftregulierung gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine sehr gute Trennung der Ware
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Niedrige Wartungskosten

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM