TAMBOUR EPAILLEUR

HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

HG1.07.1805.FR

Le tambour épailleur type HG est un pré-nettoyeur efficace, qui trouve son application en réception et est valable en début de ligne pour les produits très humides et contenant une très grande quantité de paille et de grosses impuretés

Le HG est spécialement conçu pour le nettoyage entre autres de l'avoine, ainsi que du blé, orge, colza (tout produit provenant des récoltes forte teneur en paille), soja, tournesol, et riz paddy.

Pour capacités et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le tambour épailleur HG contient les équipements suivants:

- Section d'alimentation intégrée avec vanne à contrepoids ajustable manuellement, plaque d'entrée ajustable manuellement et rouleau engreneur rainuré.
- Trappe d'inspection avec accès de la section d'alimentation.
- Porte d'accès pour réglage du volume d'air et réglage de la plaque d'entrée.
- Vanne rotative ajustable manuellement.
- Chambre avec 2 tambours épailleurs rotatifs ; un tambour avec mailles 30 x 30 mm et le second avec mailles 25 x 25 mm.
- Sortie bon produit.
- Sortie avec écluse rotative pour excédent des tambours.
- Chambre d'aspiration avec sortie avec vis sans fin et écluse rotative pour les rejets de petite taille.
- Transmission et moteurs.

La machine est en construction acier.

En option:

- *Autre dimension des mailles pour les tambours épailleurs*
- *Servomoteur pour les vannes d'air*
- *Ventilateur avec moteur selon la quantité d'air requise*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

TAMBOUR EPAILLEUR
HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	HG-1000	HG-1250	HG-1500	HG-2000	HG-2500
Tambours épailleurs dia. x L mm	550 x 1000	550 x 1250	550 x 1500	550 x 2000	550 x 2500
Capacité t/h	100	120	150	200	250
Quantité d'air, max. m^3/h	8.000	10.500	10.500	13.000	2 x 10.500
Motoréducteur kW:					
- tambours, vis, ecluses	0,55	0,55	0,55	0,75	1,1
- rouleau engreneur	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55

Estimation de la capacité (à titre indicatif) base blé.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Conçu pour fournir une efficience maximale sur une large gamme de produits à haute capacité grâce à la combinaison des tambours épailleurs rotatifs et un système d'aspiration très efficace
- Section d'alimentation intégrée avec rouleau engreneur rainuré afin d'obtenir une répartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail de la machine
- Tambours rotatifs de grand diamètre et plaques du flux du produit de réglage manuelles donnant la possibilité optimale de retirer les pailles et autres grandes particules
- Système d'air très efficace avec vanne rotative garantissant une distribution d'air uniforme et une très bonne séparation du produit
- Nettoyage facile entre chaque produit
- Coût de maintenance faible

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM