

刷种机

LAH1.02.2011.CH

LA-H



LA-H 实验室刷种机专用于在清选和分级过程前批量或连续加工少量种子或谷物

LA-H 刷种机主要用于分离黏在一起的草籽以及对不同种子和谷物产品进行抛光、脱壳或剥皮操作。

LA-H 也适用于清刷不同的种子和谷物产品的表面（例如小麦上的短棍、藜麦中的皂苷和用于马饲料的燕麦）。灰尘和被擦掉的颗粒被空气除掉。

有关更多技术信息，请参见后页。

LA-H 刷种机具有以下特点：

- 带打开/关闭滑门的喂料托盘。
- 单节可更换标准护罩。
- 旋转轴带有两个内部可调节的刷子或钢搅拌器。
- 手动调节刷种程度。
- 检查窗。

- 启动/停止开关。
- 带变频器的驱动电机。

设备为全钢结构。

LA-H 有两种配置：

标准：

- 收集主要产品和已取出产品的抽屉
- 带有喷嘴的盖子，用于连接抽吸

有机：

- 进气罩内装有过滤器
- 出口漏斗
- 有旋转阀的出口，用于从外壳底部开始的产品
- 外部抽吸系统的连接管

选配件：

- 配有振动喂料器的入料口（并非喂料托盘）
- 用于将产品运输至地面的出料口管道
- 配有收集桶的吸尘器
- 自耦变压器，适用于 110V · 60Hz 电源

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

刷种机

LA-H

技术规格：

	LA-H
电机 (伏)	1 x 230
驱动电机 kW	0.75
*旋转阀电机 W	6

*有机配置

设备优势：

- 通过检查窗口轻松概述过程
- 电气控制，易于连接到 230 V 插座；还提供 110 V 自耦变压器
- 更换种子时，可以方便的清理设备
- 维护成本低
- 标准配置：带开/关闸门的进料盘可确保各种产品的无尘操作
- 有机选项：进气口带有滤布，可在整个覆盖层中进行抽吸，以确保非常干净的操作

