

BROSSE

LA-H

LAH1.14.2109.FR



Conventionnel LA-H

La brosse au format réduit type LA-H est conçue pour le conditionnement en batch ou en flux continu des petits volumes de semences ou grains avant nettoyage et calibrage

La brosse LA-H est principalement utilisée pour détacher les grains de graminées jumelles ainsi que pour le polissage, décorticage ou scarification des différents semences et produits de céréales. Poussières et particules brossées sont éliminées par l'air.

Pour autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

La brosse LA-H contient les équipements suivants:

- Plateau d'alimentation avec clapet ouverture / fermeture.
- Manteau standard interchangeable en une seule partie.
- Arbre rotatif avec deux brosses ajustables à l'intérieur ou doigts d'ébarbage en acier.
- Degré de brossage ajustable manuellement.

- Fênêtre d'inspection.
- Moteur d'entraînement avec convertisseur de fréquence.

La LA-H se décline en deux versions

Conventionnel

- Bacs de collection pour bon produit et produit retiré.
- Tube de raccordement pour une système d'aspiration externe.

Organic

- Canal entrée air sur toute la largeur du manteau
- Trémie sortie
- Sortie avec écluse rotative pour le produit évacué à l'extrémité du manteau.
- Connection pour système aspiration externe

En option:

- *Entrée avec vibreur d'alimentation (au lieu de plateau d'alimentation)*
- *Bacs grande capacité (sans coût additionnel)*
- *Aspirateur avec bac de collection*
- *Auto-transformateur pour 110 V, 60 Hz*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

BROSSE LA-H

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	LA-H
Moteur V	1 x 230
Entraînement kW	0,75
*Moteur pour vanne rotative W	6

- **Version organic**

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Visualisation du process facilité par la fenêtre d'inspection
- Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 230 V ; Autotransformateur en 110 V est aussi possible
- Système de nettoyage facilité lors de changement de produit
- Coût de maintenance faible
- OPTION STANDARD : Plateau d'alimentation avec clapet ouverture / fermeture assurant une opération sans poussière d'une vaste gamme de produits
- OPTION ORGANIC : Système air avec filtre pour aspiration dans la longueur du manteau, sécurisant un travail propre



Organic LA-H