

NETTOYEUR-SEPARATEUR

LALST1.13.2110.FR

LA-LST



Le LA-LST peut être utilisé pour la séparation en batch et en flux continu et convient aussi parfaitement pour le nettoyage d'une grande diversité de types de semences.

Pour autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur-séparateur LA-LST contient les équipements suivants:

- Entrée avec trappe à glissière et vibreur d'alimentation avec marche/arrêt et potentiomètre.
- Chambre d'aspiration avec pré-aspiration et aspiration finale ainsi que système de recyclage d'air.
- Section tamis composée d'un caisson porte-tamis avec 1 tamis émotteur court et 2 couches longs de tamis de calibrage/sable; les 2 segments de tamis longs sont nettoyés par boules de dégomme.

- Equipé d'un trieur alvéolaire avec manteau rotatif et interchangeable avec réglage de la vitesse.
- Auget à l'intérieur de la machine, qui est ajustable manuellement à l'extérieur, avec goulotte vibrante.
- Déchargement du cylindre de la fraction longue et de la fraction courte.
- 5 bacs de collection pour bon produit et produit retiré.
- Vitesse variable du caisson porte-tamis; à convertisseur de fréquence.

La machine est en construction acier avec le caisson porte-tamis en contreplaqué résistant à l'eau.

En option:

- *Ecluse rotative pour la chambre d'aspiration; avec moteur*
- *Un tamis long de prétri et deux tamis longs de calibrage (0,4 m²)*
- *Rehausse sur l'entrée (25 l)*
- *Tuyauterie sortie pour transport du produit jusqu'au sol*
- *Trémies de sortie prolongées*
- *Auto-transformateur pour 110 V, 60 H*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

NETTOYEUR-SEPARATEUR LA-LST

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	LA-LST
Surface de tamis m ²	0,34
Tamis émotteur Longueur x Largeur mm	275 x 275
Tamis calibrage/sable Longueur x Largeur mm	275 x 540
Manteau dia. x Longueur mm	400 x 500
Moteurs V	1 x 230
Moteur ventilateur kW	1,1
Moteur caisson porte-tamis kW	0,37
Moteur vibreur d'alimentation kW	0,05
Moteur d'entraînement du trieur alvéolaire kW	0,25

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Entrée avec trappe à glissière et vibreur d'alimentation pour un contrôle d'alimentation précis et un calibrage optimum d'une grande gamme de produits
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme et une bonne séparation des produits
- Système de recyclage d'air avec ventilateur incorporé et unité d'époussiérage garantissant une opération exempt de poussière
- Section tamis avec tamis d'échange rapide et d'accès facile avec un système de nettoyage de qualité supérieure
- Contrôle de fréquence des tr/mn du manteau garantit une séparation optimale d'une vaste gamme de produits
- L'ajustement de la position de l'auget à l'extérieur avec échelle graduée facile à consulter permet un triage très efficace pour une large variété de produits
- Forme d'alvéole assymétrique [comme la moitié d'une goutte d'eau] assure une séparation précise des produits
- Facile et rapide changement du manteau grâce au système de fermeture rapide
- Possibilité d'utiliser les deux unités séparément.
- Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 230 volts; Auto-transformateur en 110 V est aussi possible
- Nettoyage facile entre chaque produit
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

