LALS1.13.2110.CN

LA-LS



LA-LS 风筛清选机是实验室专用的精密 风筛选设备,适用于科研院所和种子企 业

LA-LS 可以用于批量和连续的种子风筛选·并且适用于大多数种类的种子清选加工。

LA-LS 风筛洗的配置如下:

- 。 设备配有入料斗,具备开/关电位计的振动喂料器。
- 风选系统由前/后吸风道组成空气循环系统,内 置风扇和除尘单元。
- 。 设备有一个筛箱·1 片除大杂筛片·2 片除小杂筛片·2 片除小杂筛片由像皮球清理。

- 。 监视窗。
- 。 种子和杂质收集盒。
- 。 筛箱驱动器,变频控制。

设备为钢结构,胶合板筛箱。

选配件:

- 。 配有旋转阀的吸风室,包含电机
- 。 三片长筛片(0.4 m²)
- 。 *变压器,110 V, 60 Hz*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions



风筛清选机

LA-LS

技术规格:

	LA-LS
筛片面积 m²	0.34
筛片尺寸 长 x 宽 mm - 短筛	275 x 275
筛片尺寸 长 x 宽 mm - 长筛	275 x 540
电机 V	1 x 230
风机电机 kW	1.1
筛箱电机 kW	0.37
振动喂料机电机 kW	0.05

设备优势:

- 。 无级变速的振动喂料器精确控制种子的喂入,适用于所有种子的加工要求。
- 。 高效的风选系统可以提供稳定的气流,确保优质的种子清理。
- 。 内置风扇的气流循环系统和吸尘单元可以保证无尘操作环境。
- 。 可以连接 230 伏电源,也可用 110 伏变压器。
- 。 更换种子时,可以容易的清理设备。
- 。 可以选择左右手型,以便于厂房布局。
- 。 维护成本底。

