

# NETTOYEUR SEPARATEUR MODULAIRE

SD1.06.2010.FR

SD-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000



Caisson porte-tamis E26

*Le nettoyeur séparateur modulaire type SD à débit moyen est une machine polyvalente qui s'utilise pour un grand nombre de travaux de nettoyage*

La machine est excellente pour des travaux de pré-nettoyage dans les installations de réception; elle est aussi capable de faire le calibrage d'orge de brasserie.

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur séparateur modulaire SD propose les équipements suivants:

- Module d'alimentation construit avec rouleau engreneur.
- Colonne de pré-aspiration avec largeur fixe.
- Chambre d'aspiration avec vis sans fin.
- Colonne d'aspiration de finition avec largeur fixe.
- Section tamis composée d'un caisson porte-tamis avec inclinaison fixe des tamis.

- Vannes d'air avec servomoteur pour commande à distance.
- Moteurs avec sonde PTC prévue pour convertisseur de fréquences.

La machine est en construction acier avec le caisson porte tamis en contreplaqué résistant à l'eau.

#### En option:

- *Vibreux d'alimentation*
- *Colonne de préaspiration avec largeur variable*
- *Chambre d'aspiration avec préaspiration et aspiration de finition partagées et une vis sans fin*
- *Colonne d'aspiration de finition avec largeur variable*
- *Section tamis avec portes*
- *Plusieurs options pour l'inclinaison des tamis*
- *Section tamis avec interlock système*
- *Section tamis avec système de changement rapide*
- *Aspiration finale avec allumage intégré*

## EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

## NETTOYEUR SEPARATEUR MODULAIRE SD-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Section tamis E26	SD-1000	SD-1250	SD-1500	SD-1750	SD-2000
Tamis Longueur=1000 mm x Largeur	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Surface de tamis m <sup>2</sup>	8	10	12	14	16
Débit t/h	50	63	75	88	100

Section tamis E28	SD-1000	SD-1250	SD-1500	SD-1750	SD-2000
Tamis Longueur=1000 mm x Largeur	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Surface de tamis m <sup>2</sup>	12	15	18	21	24
Débit t/h	75	94	112	131	150

*Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 14%.*

### DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Choix de composants modulaires permettant de concevoir le nettoyeur  
Qui convient à vos propres exigences
- Future mise à jour en changeant seulement un ou plusieurs modules
- Section d'alimentation afin d'obtenir une repartition uniforme du produit  
sur toute la largeur de travail de la machine
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme  
et une bonne séparation des produits
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une  
opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de  
l'arbre d'excentrique
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible



Caisson porte-tamis E28