NETTOYEUR SEPARATEUR MODULAIRE

UP1.08.1903.FR

UP-1000 / –1250 / -1500 / -1750 / -2000

Le nettoyeur séparateur modulaire type UP à débit moyen est une machine polyvalente qui s'utilise pour un grand nombre de travaux de nettoyage

La machine est excellente pour des travaux de nettoyage des semences de gazon et des graines lourdes comme les petit pois et les féveroles.

Quand elle est équipée d'un gros module d'air, elle peut aussi nettoyer des grains de maïs.

Pour débits et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le nettoyeur séparateur modulaire propose les équipements suivants:

- Module d'alimentation construit avec rouleau engreneur.
- Colonne de pré-aspiration avec largeur fixe.
- Chambre d'aspiration avec pré-aspiration et aspiration de finition séparées, chacune avec vis sans fin.
- Colonne d'aspiration de finition avec largeur fixe.
- Section tamis composée d'un caisson porte-tamis avec inclinaison fixe des tamis.
- Moteurs avec sonde PTC prévue pour convertisseur de fréquences.

La machine est en construction acier avec le caisson porte tamis en contreplaque résistant à l'eau.

En option:

- *Vibreur d'alimentation*
- *Colonne de pré-aspiration avec largeur variable*
- *Chambre d'aspiration avec pré-aspiration et aspiration de finition partagées et une vis sans fin*
- *Colonne d'aspiration de finition avec largeur variable*
- *Section tamis avec portes*
- *Plusieures options pour l'inclinaison des tamis*
- *Section tamis avec interlock système*
- *Section tamis avec système de changement rapide*
- *Aspiration finale avec allumage intégré*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

NETTOYEUR SEPARATEUR MODULAIRE
UP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Section tamis E20	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Tamis Longeur=800 mm x Largeur	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Surface de tamis m^2	5,6	7	8,4	9,8	11,2
Débit t/h	3	3,6	4,2	5	5,8

Section tamis E23	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Tamis Longeur=800 mm x Largeur	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Surface de tamis m^2	8	10	12	14	16
Débit t/h	5,8	7,2	8,6	10	11,5

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d'humidité maximum de 14%.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Choix de composants modulaires permettant de concevoir le nettoyeur Qui convient à vos propres exigeances
- Future mise à jour en changeant seulement un ou plusieurs modules
- Section d'alimentation afin d'obtenir une repartition uniforme du produit sur toute la largeur de travail de la machine
- Système d'air très efficace garantissant une distribution d'air uniforme et une bonne séparation des produits
- Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur
- Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une opération douce et sécurisée grâce à l'emplacement central de l'arbre d'excentrique
- Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer
- En construction droite ou gauche en fonction de l'implantation
- Coût de maintenance faible

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM