МОДУЛЬНАЯ МАШИНА ОЧИСТКИ

UP1.06.2003.RU

UP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000



Модульная машина очистки *UP* - это универсальный очиститель среднего диапазона производительности, применяемый для многоцелевой очистки

Очиститель отлично подходит для очистки различных типов семян, включая семена трав, а также для очистки тяжелых зерновых культур, таких как горох и бобы.

При комплектации машины специальным аспирационным модулем, она прекрасно подходит для очистки семян кукурузы.

Производительность и другие технические характеристики приведены на обратной стороне буклета.

Машина UP поставляется в следующей стандартной комплектации:

- ° Впускная секция с фидерным роликом.
- Канал предварительной аспирации с фиксированной глубиной.
- Аспирационные осадочные камеры для предварительной и окончательной аспирации; обе камеры с выгрузными шнеками.

- Канал окончательной аспирации с фиксированной глубиной.
- Секция решет, состоящая из одного решетного стана с фиксированным углом наклона решет.
- Заслонки потока воздуха с сервомоторами для удаленного управления.
- Моторы с РТС-термисторами, подготовленные для работы с частотным преобразователем.

Конструкция машины выполнена из стали с решетным станом из ламинированной древесины.

Опции:

- ° Впускной модуль с виброподачей
- Канал предварительной аспирации с регулируемой глубиной
- Модуль аспирации с общей осадочной камерой для предварительной и окончательной аспирации и одним шнеком
- ° Канал окончательно аспирации с регулируемой глубиной
- ° Двери для решетной секции
- ° Регулируемый угол наклона решетного стана
- ° Система быстрой замены сит
- ° Система быстрой замены решетных рамок
- ° Подстветка для канала окончательной аспирации

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions



МОДУЛЬНАЯ МАШИНА ОЧИСТКИ UP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Решетный модуль Е20	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Размер решет Д=800 мм x Ш	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Площадь решет м ²	5.6	7	8.4	9.8	11.2
Производительность т/ч	3	3.6	4.2	5	5.8

Решетный модуль Е23	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Размер решет Д=800 мм х Ш	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Площадь решет м ²	8	10	12	14	16
Производительность т/ч	5.8	7.2	8.6	10	11.5

Производительность указана по пшенице влажностью 14%

Конкурентные преимущества:

- Большой выбор модульных секций, позволяющий подобрать машину согласно Ваших специфических требований
- Возможность изменения конфигурации машины в будущем путем замены одного или нескольких модулей
- Секция загрузки, обеспечивающая равномерное распределение продукта по всей рабочей ширине машины
- ° Высокоэффективная воздушная система обеспечивает равномерную аспирацию и качественное удаление примесей из продукта
- ° Система решет со свободным доступом к ним и с превосходной системой очистки
- ^o Решетные станы, подвешенные на пружинах из стекловолокна, обеспечивают плавную и безопасную работу благодаря центрально расположенному эксцентриковому валу
- ° Простая очистка машины при переходе от одного продукта к другому
- Правое или левое исполнение машины для удобного размещения оборудования на заводе

SOROEVEJ 21 DK-4200 SLAGELSE

• Низкая стоимость технического обслуживания



